

04

- Lavanderia
 - Laundry
- Lavandería



6,5 KG
DIGITAL DISPLAY

ADVANTAGE


IT - **ACTIVEDRUM**: concezione speciale del cesto in modo tale da spingere la biancheria verso il centro, riducendo così l'usura del tessuto. - **MEMORY**: l'ultimo programma utilizzato resta visualizzato sul display. **BUTTERFLY**: dentro al tamburo la biancheria esegue un movimento particolare che gli permette un'asciugatura uniforme.

EN - **ACTIVEDRUM**: special drum conception pushing the laundry towards the center, reducing the wearing off of the laundry. - **MEMORY**: the last used program remains visualized on the display. **BUTTERFLY**: the drum executes a particular movement to center the laundry allowing a uniform drying.

ES - **ACTIVEDRUM**: diseño especial del tambor que empuja la ropa hacia el centro donde los agujeros son más pequeños, reduciendo así el desgaste de la tela. - **MEMORY**: El programa utilizado por última vez se muestra en la pantalla. **BUTTERFLY**: dentro del tambor la ropa blanca ejecuta un movimiento particular al que permite él un secado uniforme.



6,5 KG
DIGITAL DISPLAY



Switchable in 230/1N 50Hz

ML65-NP

3 789,00 EUR

mm : 595x591xh865

kW : 3,2

400-230/3N 50Hz

IT Lavatrice centrifugante 6,5 kg "inox-titanium", con pompa di scarico

Versione con pompa di scarico.

Alimentazione ad acqua calda o fredda.

Ampio diametro di carico (310 mm).

Fusto in acciaio inox AISI 304 con sistema "ACTIVEDRUM".

Sistema di pesatura automatica.

Filtri rimovibili.

Sistema di controllo semplificato, diversi programmi in memoria.

Visualizzazione di tutti gli stati dei programmi.

Possibilità di programmi MOP o speciali.

Possibilità di scaricare programmi tramite Wi-fi.



EN Washing machine with spin-dryer 6,5 kg "inox-titanium", with drain pump

Version with discharge pump.

Hot or cold water supply.

Large load diameter (310 mm).

AISI 304 stainless steel drum with "ACTIVEDRUM" system.

Automatic weighing system.

Removable filters.

Simplified control system, several programs in memory.

Display showing all the status of the programs.

Possibility of MOP programs or special programs.

Possibility of downloading programs via Wi-fi.

ES Lavadora-centrifugadora 6,5 kg "inox-titanio", con bomba de descarga

Versión con bomba de descarga.

Alimentación de agua caliente o fría.

Gran diámetro de carga (310 mm).

Tambor de acero inoxidable AISI 304 con sistema "ACTIVEDRUM".

Sistema de pesaje automático.


Filtros extraíbles.

Sistema de control simplificado, varios programas en la memoria.

Pantalla que muestra todo el estado de los programas.

Possibilidad de programas MOP o programas especiales.

Possibilidad de descargar programas vía Wi-fi.



SL65-NC

2 750,00 EUR

mm : 595x593xh865

kW : 2,8

230/1N 50Hz

IT Essiccatore per biancheria 6,5 kg "inox", con condensatore

- Porta reversibile. Cestello in acciaio inox AISI 304 con motore a trasmissione diretta

- Sistema di asciugatura "BUTTERFLY"

- Sistema di controllo semplificato, diversi programmi in memoria.

- Display che mostra tutto lo stato dei programmi.

- Possibilità di scaricare i programmi via Wi-fi



EN Tumble dryer 6,5 kg "inox", with condenser

- Reversible door. AISI 304 stainless steel drum with direct drive motor.

- "BUTTERFLY" drying system.

- Simplified control system, several programs in memory.

- Display showing all the status of the programs.

- Possibility of downloading programs via Wi-fi.

ES Secadora 6,5 kg "inox" con condensador

- Puerta reversible. Tambor de acero inoxidable AISI 304 con motor de accionamiento directo.

- Sistema de secado "BUTTERFLY".

- Sistema de control simplificado, varios programas en memoria.

- Pantalla que muestra todo el estado de los programas.

- Possibilidad de descargar programas vía Wi-fi.




8 KG
DIGITAL DISPLAY

ADVANTAGE

FR - **ACTIVEDRUM**: conception spéciale du tambour poussant le linge vers le centre, réduisant ainsi l'usure du tissu. - **MEMORY**: le dernier programme utilisé reste visualisé sur le display. **BUTTERFLY**: à l'intérieur du tambour le linge exécute un mouvement particulier lui permettant un séchage uniforme.

NL - **ACTIVEDRUM**: speciale uitvoering van de trommel die de was naar het midden duwt, om zo de slijtage van het linnen te verminderen. - **MEMORY**: het laatste gebruikte programma blijft afleesbaar op de display. **BUTTERFLY**: in de trommel maakt de was een speciale beweging voor een gelijkmatig drogen.

DE - **ACTIVEDRUM**: ein spezielles Design der Waschtrommel drängt die Wäsche zur Mitte, wodurch der Stoffverschleiß verringert wird. - **MEMORY**: Das zuletzt gewählte Programm wird auf dem Display angezeigt. **BUTTERFLY**: durch eine bestimmte Bewegung im Inneren der Waschtrommel wird eine gleichmäßige Trocknung ermöglicht.



ML80-NP

4 504,00 EUR

mm : 595x700xh865

kW : 4,6

400-230/3N 50Hz

IT **Lavatrice centrifugante 8 kg "inox-titanium", con pompa di scarico**

- Versione con pompa di scarico. Alimentazione ad acqua calda o fredda.
- Ampio diametro di carico (310 mm).
- Fusto in acciaio inox AISI 304 con sistema "ACTIVEDRUM".
- Sistema di pesatura automatica. Filtri rimovibili.
- Sistema di controllo semplificato, diversi programmi in memoria.
- Visualizzazione di tutti gli stati dei programmi.
- Possibilità di programmi MOP o speciali.
- Possibilità di scaricare programmi tramite Wi-fi.



EN **Washing machine with spin-dryer 8 kg "inox-titanium", with drain pump**

- Version with discharge pump. Hot or cold water supply.
- Large load diameter (310 mm).
- AISI 304 stainless steel drum with "ACTIVEDRUM" system.
- Automatic weighing system. Removable filters.
- Simplified control system, several programs in memory.
- Display showing all the status of the programs.
- Possibility of MOP programs or special programs.
- Possibility of downloading programs via Wi-fi.

ES **Lavadora-centrifugadora 8 kg "inox-titanio", con bomba de descarga**

- Versión con bomba de descarga. Alimentación de agua caliente o fría.
- Gran diámetro de carga (310 mm).
- Tambor de acero inoxidable AISI 304 con sistema "ACTIVEDRUM".
- Sistema de pesaje automático. Filtros extraíbles.
- Sistema de control simplificado, varios programas en la memoria.
- Pantalla que muestra todo el estado de los programas.
- Posibilidad de programas MOP o programas especiales.
- Posibilidad de descargar programas vía Wi-fi.

SL80-NP

3 495,00 EUR

mm : 595x710xh865

kW : 1,1

230/1N 50Hz

IT **Essiccatore per biancheria 8 kg "inox", con scarico**

- Versione con scarico. Porta reversibile
- Cestello in acciaio inox AISI 304 con motore a trasmissione diretta
- Sistema di asciugatura "BUTTERFLY"
- Sistema di controllo semplificato, diversi programmi in memoria.
- Display che mostra tutto lo stato dei programmi.
- Possibilità di scaricare i programmi via Wi-fi



EN **Tumble dryer 8 kg "inox", with drain**


- Version with discharge. Reversible door.
- AISI 304 stainless steel drum with direct drive motor.
- "BUTTERFLY" drying system.
- Simplified control system, several programs in memory.
- Display showing all the status of the programs.
- Possibility of downloading programs via Wi-fi.

ES **Secadora 8 kg "inox" con descarga**

- Versión con descarga. Puerta reversible.
- Tambor de acero inoxidable AISI 304 con motor de accionamiento directo.
- Sistema de secado "BUTTERFLY".
- Sistema de control simplificado, varios programas en memoria.
- Pantalla que muestra todo el estado de los programas.
- Posibilidad de descargar programas vía Wi-fi.



8 KG
DIGITAL DISPLAY



Switchable in 230/1N 50Hz

Immediate Availability



Diamond
E U R O P E S.A.
N.V.

SINCE 1985



DTR-CM

1 059,00 EUR

mm : 1430x440xh900

kW : 0,46

230/1N 50-60Hz

IT Tavolo da stiro con aspirazione

- Attrezzatura per la stiratura realizzata per soddisfare le esigenze della stiratura professionale.
- Struttura metallica pieghevole, sistemazione agevole.
- Tavola riscaldata aumentando la velocità di stiratura, comando a pedale.
- Dimensioni della superficie di lavoro: 1250x400 mm.



EN Ironing table with aspiration

- Ironing equipment realised to meet professionals ironing requirements.
- Folding metal structure, easy to line up.
- Heated table putting up the ironing speed, pedal control.
- Dimensions of the working surface: 1250x400 mm.

ES Mesa de planchar con aspiración

- Equipamiento para el planchado realizado para satisfacer la exigencias del planchado profesional.
- Estructura metalica plegable, acomodamiento facil.
- Plancha caliente aumentando la velocidad del planchado, mando a pedal.
- Dimensiones de la superficie de trabajo: 1250x400 mm.



OPMT

114,00 EUR

IT Fodera da tavolo supplementare

EN Extra table cover

ES Funda de mesa suplementaria



DFRV-EL

1 090,00 EUR

mm : 440x260xh690

kW : 1,6

230/1N 50-60Hz

IT Ferro da stiro con caldaia a vapore

- Attrezzatura per la stiratura realizzata per soddisfare le esigenze della stiratura professionale.
- Realizzazione esterna della caldaia in ABS, capacità: 1,5 litri, riempimento manuale.
- Generatore di vapore munito di un termostato.
- Termostato di sicurezza di serie.
- Ferro da stiro di concezione industriale (1 kg).




EN Iron with steam boiler

- Ironing equipment realised to meet professional's ironing requirements.
- Outside of the boiler built in ABS, capacity: 1,5 liters, manual filling up.
- Steam generator with thermostat.
- Delivered with security thermostat.
- Iron of industrial conception (1 kg).

ES Plancha de vapor con caldera de vapor

- Equipamiento para el planchado realizado para satisfacer las exigencias del planchado profesional.
- Realización exterior de la caldera en ABS, capacidad: 1,5 litros, relleno manual.
- Generador de vapor con un termostato.
- Termostato de seguridad de serie.
- Plancha de conexión industrial (1 kg).



OPSL

114,00 EUR

IT Tavoletta isolante per ferro da stiro

EN Insulating shelf for iron

ES Tabla aislante de planchar





On request



BS-TS...

TOUCH
SCREEN

Ⓣ Lavabiancherie professionali "da ancorare al suolo"


- Quadro di comando superiore "inclinato".
- Con computer di bordo "touch screen" di 7", plurilingue, 200 programmi memorizzabili (8 programmi di fabbrica).
- Raccordo acqua calda o fredda.
- Catino superiore a 3 compartimenti per prodotto di lavaggio.
- Bottone di arresto di emergenza di tipo "pugno".
- Base in acciaio che permette l'ancoraggio al suolo.
- Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304.

Ⓝ Professional washing machines "floor installation"

- "Sloping" upper control panel.
- With "touch screen" of 7" embedded computer, multilingual, 200 memorable programs (8 programmed from factory).
- Cold or warm water connection.
- Upper basin with 3 compartments for washing products.
- Emergency stop button, "Hot shot" kind.
- Stainless steel base allowing the ground anchor.
- Designed in stainless steel AISI 304.

Ⓝ Lavadoras profesionales "instalación al suelo"

- Tablero de mando superior "inclinado".
- Con ordenador de borde "touch screen" de 7", multilingües, 200 programas memorizables (8 programados de fábrica).
- Conexión agua caliente o fría.
- Palangana superior a 3 compartimentos para producto de lavado.
- Botón de freno de urgencia de tipo "puñetazo".
- Base de acero que permite el anclaje al suelo.
- Realización de acero inoxidable AISI 304.



	DRW11-TS/D	DRW18-TS/D	DRW23-TS/D
Capacity (kg)	11	18	23
Width x depth x height (mm)	720x933xh1034	880x966xh1236	880x1056xh1236
Drum volume (liters - Ø mm)	105 - 535	180 - 700	215 - 700
Load diameter (mm)	282	380	380
Velocity spin-drying (rpm)	535	470	470
Power (kW)	10,5	14	17
Water consumpt (liters)	88	297	380
Max, absorbed power (amp.)	10,5	22	27
Voltage (V)	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz
Weight (kg)	215	322	332
Volume (m ³)	0,95	1,6	1,6
With timer	✓	✓	✓
	9 249,00 EUR	12 524,00 EUR	15 537,00 EUR

Options

DPL-TS/D

"Peristaltic" measuring cap for liquid detergent


629,00 EUR

PD/DLW-TS/D

Discharge pump for washing machine

1 258,00 EUR

On request : 230/3 50Hz



TOUCH SCREEN



On request



Ⓣ Lavabiancherie professionali "da ancorare al suolo"

- Con computer di bordo "touch screen" de 7, plurilingue, 200 programmi memorizzabili (8 programmi di fabbrica).
- Raccordo acqua calda o fredda.
- Catino superiore a 3 compartimenti per prodotto di lavaggio.
- Bottone di arresto di emergenza di tipo "pugno."
- Base in acciaio che permette l'ancoraggio al suolo.
- Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304.

ⓔ Professional washing machines "floor installation"

- With "touch screen" of 7, embedded computer, multi-lingual, 200 memorable programs (8 programmed from factory).
- Cold or warm water connection.
- Upper basin with 3 compartments for washing products.
- Emergency stop button, "Hot shot" kind.
- Stainless steel base allowing the ground anchor.
- Designed in stainless steel AISI 304.

ⓔ Lavadoras profesionales "instalación al suelo"

- Con ordenador de borde "touch screen" de 7, multi-lingües, 200 programas memorizables (8 programados de fábrica).
- Conexión agua caliente o fría.
- Palangana superior a 3 compartimentos para producto de lavado.
- Botón de freno de urgencia de tipo "puñetazo".
- Base de acero que permite el anclaje al suelo.
- Realización de acero inoxidable AISI 304.



	DRW30-TS/D
Capacity (kg)	30
Width x depth x height (mm)	1098x946xh1433
Drum volume (liters - ø mm)	318 - 880
Load diameter (mm)	400
Velocity spin-drying (rpm)	450
Power (kW)	28
Water consumpt (liters)	511
Max, absorbed power (amp.)	46
Voltage (V)	400/3N 50-60Hz
Weight (kg)	525
Volume (m³)	2,25
With timer	✓
	17 947,00 EUR

Options

DPL-TS/D

"Peristaltic" measuring cap for liquid detergent

629,00 EUR

PD/DLW-TS/D

Discharge pump for washing machine

1 258,00 EUR

On request : 230/3 50Hz



BS-TS...

On request



DLW11-TS/D

TOUCH
SCREEN

PLUS

IT Macchine dotate del dispositivo per il telemanutenzione via GSM. Di serie con porta USB incorporata sul quadro comando.

EN Machines equipped with the device for the remote maintenance via mobile phones. Delivered standard with USB port on the control panel.

ES Máquinas dotadas del dispositivo para el telemantenimiento vía GSM. De serie con puerto USB incorporado sobre el tablero de mando.

IT Lavabiancherie professionali a super centrifuga


- Quadro di comando superiore "inclinato".
- Controllo a compensazione, ancoraggio al suolo non necessario.
- Con computer di bordo "touch screen" di 7, plurilingue, 200 programmi memorizzabili (8 programmi di fabbrica).
- Super centrifuga a 1000 giri/min. (fattore-G300).
- Tino e cesto in acciaio inossidabile AISI 304.
- Umidità residua 50%.
- Raccordo acqua calda o fredda.
- Catino superiore a 3 compartimenti per prodotti di lavaggio.
- Bottone di arresto di emergenza di tipo "pugno".
- Realizzazione esterna in acciaio inossidabile AISI 304.

EN Professional washing machines with super spin-dryers

- "Sloping" upper control panel.
- Anti-balance control (ground anchor not necessary).
- With "touch screen" of 7, embedded computer, multi-lingual, 200 memorizable programs (8 programmed from factory).
- Super spin-drying 1000 turns/min. (factor-G 300).
- Stainless steel tank and basket AISI 304.
- Residual humidity 50%.
- Cold or warm water connection.
- Upper basin with 3 compartments for washing products.
- Emergency stop button, "Hot shot" kind.
- Outward designed in stainless steel AISI 304.

ES Lavadoras profesionales a escurrido super centrifugas

- Tablero de mando superior "inclinado".
- Control a compensación (ninguna necesidad de anclaje en el suelo).
- Con ordenador de borde "touch screen" de 7, multilingües, 200 programas memorizables (8 programados de fábrica).
- Escurrido super a 1000 rpm/min. (factor-G 300).
- Caba y cesta de acero inoxidable AISI 304.
- Humedad residual el 50%.
- Conexión agua caliente o fría.
- Palangana superior a 3 compartimentos para productos de lavado.
- Botón de freno de urgencia de tipo "puñetazo".
- Realización exterior de acero inoxidable AISI 304.



	DLW11-TS/D	DLW14-TS/D	DLW18-TS/D	DLW23-TS/D
Capacity (kg)	11	14	18	23
Width x depth x height (mm)	720x958x1039	880x934x1344	880x1039x1344	880x1129x1344
Drum volume (liters - Ø mm)	105 - 535	140 - 700	180 - 700	215 - 700
Load diameter (mm)	282	380	380	380
Velocity spin-drying (rpm)	1000	947	947	947
Power (kW)	10.5	11	14.5	18
Water consumpt (liters)	169	234	297	380
Max, absorbed power (amp.)	16	17	22	27
Voltage (V)	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz
Weight (kg)	269	405	435	450
Volume (m ³)	0,85	1,30	1,40	1,55
Touch screen	✓	✓	✓	✓
	10 964,00 EUR	14 605,00 EUR	16 057,00 EUR	20 018,00 EUR

Options

DPL-TS/D

"Peristaltic" measuring cap for liquid detergent

629,00 EUR

PD/DLW-TS/D

Discharge pump for washing machine

1 258,00 EUR

On request : 230/3 50Hz

Marketing **Strategy**



Diamond
E U R O P E S.A.
N.V.

SINCE 1985



On request

TOUCH
SCREEN

PLUS

IT Macchine dotate del dispositivo per il telemanutenzione via GSM. Di serie con porta USB incorporata sul quadro di comando.

EN Machines equipped with the device for the remote maintenance via mobile phones. Delivered standard with USB port on the control panel.

ES Máquinas dotadas del dispositivo para el telemantenimiento vía GSM. De serie con puerto USB incorporado sobre el tablero de mando.



DLW40-TS/D

DLW55-TS/D

IT Lavabiancherie industriali a super centrifuga


- Controllo a compensazione, consegnato di serie con base per ancoraggio al suolo.
- Con computer di bordo "touch screen", plurilingue, 200 programmi memorizzabili (8 programmati di fabbrica).
- Porta USB frontale.
- Super centrifuga a 1000 giri/min. (fattore-G300).
- Tino e cesto in acciaio inossidabile AISI 304.
- Umidità residua 50%.
- Raccordo acqua calda o fredda.
- Catino superiore a 3 compartimenti per prodotti di lavaggio.
- Bottone di arresto di emergenza di tipo "pugno."
- Realizzazione esterna in acciaio inossidabile AISI 304.

EN Industrial washing machines with super spin-drying

- Anti-balance control, delivered standard with base for ground anchor. - With "touch screen" embedded computer, multilingual, 200 memory programs (8 programmed from factory).
- USB port on the front wall.
- Super spin-drying 1000 turns/min. (factor-G 300).
- Stainless steel tank and basket AISI 304.
- Residual humidity 50%.
- Cold or hot water connection.
- Upper basin with 3 compartments for washing products.
- Emergency stop button, "Hot shot" kind.
- Designed in stainless steel AISI 304.

ES Lavadoras industriales a escurrido super centrifugas

- Control a compensación, entregada con base para anclaje al suelo.
- Con ordenador de borde "touch screen", multilingües, 200 programas memorizables (8 programados de fábrica).
- Puerto USB en fachada.
- Escurrido super a 1000 rpm/min. (factor-G 300).
- Caba y cesta de acero inoxidable AISI 304.
- 50% de humedad residual.
- Conexión agua caliente o fría.
- Palangana superior de 3 compartimentos para productos de lavado.
- Botón de freno de urgencia de tipo "puñetazo".
- Realización exterior de acero inoxidable AISI 304.



	DLW40-TS/D	DLW55-TS/D
Capacity (kg)	40	55
Width x depth x height (mm)	1540x1532xh1770	1540x1747xh1770
Drum volume (liters - Ø mm)	400 - 977	565 - 977
Load diameter (mm)	530	530
Velocity spin-drying (rpm)	830	829
Power (kW)	32	39
Water consumpt (liters)	702	960
Max, absorbed power (amp.)	49	60
Voltage (V)	400/3N 50Hz-60Hz	400/3N 50Hz-60Hz
Weight (kg)	1540	1730
Volume (m ³)	4,6	5,2
Touch screen	✓	✓
	41 991,00 EUR	48 594,00 EUR

Options

DPL-TS/D

"Peristaltic" measuring cap for liquid detergent

629,00 EUR

PD/DLW-TS/D

Discharge pump for washing machine

1 258,00 EUR

On request : 230/3 50Hz



DEC-30

DEC-60

Ⓣ Centrifughe per biancheria professionali

- Tino e tamburo a biancheria in acciaio inossidabile AISI 304.
- Zoccolo in acciaio, pittura epoxy.
- Timer meccanico di 0 a 15 minuti.
- Consegnato con bulloni per l'ancoraggio al suolo.

ⓔ Professional spin-dryers

- Stainless steel tank and drum AISI 304.
- Steel base (epoxy paint).
- Mechanic timer from 0 to 15 minutes.
- Delivered with bolts for the ground anchor.

ⓔ Secadoras a ropa profesionales


- Cuba y tambor a ropa de acero inoxidable AISI 304.
- Zócalo de acero (pintura epoxy).
- Timer mecánica de 0 a 15 minutos.
- Entregado con pernos para el anclaje al suelo.

	DEC-12	DEC-20	DEC-30
Capacity (kg)	12	20	30
Width x depth x height (mm)	800x610xh1000	990x830xh1000	980x1150xh1050
Drum volume (liters)	42	95	120
Drum diameter (mm)	450	635	730
Drum height (mm)	350	350	350
Velocity spin-drying (rpm)	1450	1450	1000
Power (kW)	2.2	4	5.5
Max, absorbed power (amp.)	8	14	30
Voltage (V)	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz
Weight (kg)	164	330	400
Volume (m3)	0.64	1.32	1.64
	10 477,00 EUR	17 004,00 EUR	24 628,00 EUR

On request : 230/3 50Hz



**TOUCH
SCREEN**



DSE-10/TS

DSE-14/TS
DSE-18/TS

Ⓣ Asciugatrice rotative professionali, elettriche

- Rotazione del tamburo alternato.
- Pannello di controllo "Touch Screen" 4.3".
- Affissione delle funzioni, plurilingue.
- 30 programmi memorizzati (riprogrammabili).
- Dispositivo di autodiagnosi.
- Funzione di raffreddamento in fine di ciclo e funzione anti squalcitra, facilitando la rifinitura della biancheria.
- Tamburo a biancheria in acciaio inossidabile AISI 304.
- Evacuazione esterna Ø 150 mm.
- Realizzazione in acciaio dipinto (pittura epoxy).
- Pulsante d'arresto d'emergenza, tipo "Hot shot".

ⓔ Electric professional rotary dryers

- Alternate rotation of the drum.
- Control panel "Touch Screen" 4.3".
- Function display, multilingual.
- 30 memorized programs (re-programmable)
- Auto diagnostic device.
- Stainless steel AISI 304 drum.
- Cooling function at the end of the cycle and anti crumpling function, easing the washing finishing.
- Exterior evacuation Ø 150 mm.
- Realization in painted steel (epoxy pain).
- Emergency stop button, "Hot shot" kind.

ⓔ Secadoras rotativas profesionales eléctricas

- Rotación alternada del tambor.
- Panel de control "Touch Screen" 4.3".
- Fijación de las funciones, multilingües.
- 30 programas memorizados (reprogramables).
- Dispositivo de auto diagnóstico.
- Función de enfriamiento al final de ciclo y función anti arruga, facilitando el acabado de la ropa.
- Tambor a ropa de acero inoxidable AISI 304.
- Evacuación exterior Ø 150 mm.
- Realización de acero pinta (pintura epoxy).
- Botón de parada de emergencia, tipo "Hot shot".



	DSE-10/TS	DSE-14/TS	DSE-18/TS
Capacity 1/20 (kg)	10	14	18
Width x depth x height (mm)	791x707xh1760	791x874xh1760	791x1051xh1760
Drum diameter (mm)	756	756	756
Drum depth (mm)	420	585	767
Power (kW)	18,70	18,70	24,70
Max. absorbed power (amp.)	26.7	26.7	35.3
Drain diameter (mm)	150	150	150
Air flow (m³/min)	20	20	20
Voltage (V)	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz
Weight (kg)	211	225	250
Volume (m³)	1.2	1.4	1.7
	6 393,00 EUR	7 368,00 EUR	7 778,00 EUR

On request : 230/3 50Hz



DSE-23/TS

DSE-34/TS

Ⓣ Asciugatrici rotative professionali elettriche

- Rotazione del tamburo alternato.
- Pannello di controllo "Touch Screen" da 4.3".
- Affissione delle funzioni, plurilingue.
- 30 programmi memorizzati (riprogrammabili).
- Dispositivo di autodiagnosi.
- Funzione di raffreddamento in fine di ciclo e funzione anti squalcitra, facilitando la rifinitura della biancheria.
- Tamburo a biancheria in acciaio inossidabile AISI 304.
- Evacuazione esterna Ø 150 mm.
- Realizzazione in acciaio dipinto (pittura epoxy).
- Bottone di arresto di emergenza di tipo "pugno".

ⓔ Electric professional rotary dryers

- Alternate rotation of the drum.
- Control panel "Touch Screen" (4.3").
- Function display, multilingual.
- 30 memorized programs (re-programmable)
- Auto diagnostic device.
- Stainless steel AISI 304 drum.
- Cooling function at the end of the cycle and anti crumpling function, easing the washing finishing.
- Exterior evacuation Ø 150 mm.
- Realization in painted steel (epoxy pain).
- Emergency stop button, "Hot shot" kind.


ⓔ Secadoras rotativas profesionales eléctricas

- Rotación alternada del tambor.
- Panel de control "Touch Screen" de 4.3"
- Fijación de las funciones, multilingües.
- 30 programas memorizados (reprogrammables).
- Dispositivo de auto diagnóstico.
- Función de enfriamiento al final de ciclo y función anti arruga, facilitando el acabado de la ropa.
- Tambor a ropa de acero inoxidable AISI 304.
- Evacuación exterior Ø 150 mm.
- Realización de acero pinta (pintura epoxy).
- Botón de freno de urgencia de tipo "puñetazo".



	DSE-23/TS	DSE-34/TS
Capacity 1/20 (kg)	23	34
Width x depth x height (mm)	1022x918xh1852	1022x1188xh1852
Drum diameter (mm)	977	977
Drum depth (mm)	590	870
Power (kW)	25.1	37.1
Max, absorbed power (amp.)	36.7	54.1
Drain diameter (mm)	200	200
Air flow (m³/min)	29	28
Voltage (V)	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz
Weight (kg)	312	352
Volume (m³)	2	2.7
	9 111,00 EUR	9 626,00 EUR

On request : 230/3 50Hz

**TOUCH
SCREEN**

DSG-10/TS

DSG-14/TS
DSG-18/TS**IT Asciugatrici rotative professionali, gas**

- Rotazione del tamburo alternato.
- Riscaldamento gas (batteria riscaldante).
- Pannello di controllo "Touch Screen" .
- Affissione delle funzioni, plurilingue.
- 30 programmi memorizzati (riprogrammabili).
- Dispositivo di auto diagnosi.
- Funzione di raffreddamento in fine di ciclo e funzione anti squalcitra, facilitando la rifinitura della biancheria.
- Tamburo a biancheria in acciaio inossidabile AISI 304.
- Evacuazione esterno Ø 150 mm.
- Realizzazione in acciaio dipinto (pittura epoxy).
- Bottone di arresto di emergenza di tipo "pugno".

EN Gas professional rotary dryers

- Alternate rotation of the drum.
- Gas heating (heating battery).
- Control panel "Touch Screen" (4.3").
- Function display, multilingual.
- 30 memorized programs (re-programmable).
- Auto diagnostic device.
- Cooling function at the end of the cycle and anti crumpling function, easing the washing finishing.
- Stainless steel AISI 304 drum.
- Exterior evacuation Ø 150 mm.
- Realization in painted steel (epoxy paint).
- Emergency stop button, "Hot shot" kind.

ES Secadoras rotativas profesionales, gas

- Rotación alternada del tambor.
- Calefacción gas (batería calentante).
- Panel de control electrónico "Touch Screen" de 4.3"
- Fijación de las funciones, multilingües.
- 30 programas memorizados (reprogrammables).
- Dispositivo de auto diagnóstico.
- Función de enfriamiento al final de ciclo y función anti arrugas, facilitando el acabado de la ropa.
- Tambor a ropa blanca de acero inoxidable AISI 304.
- Evacuación exterior Ø 150 mm.
- Realización de acero pinta (pintura epoxy).
- Botón de freno de urgencia de tipo "puñetazo".



	DSG-10/TS	DSG-14/TS	DSG-18/TS
Capacity 1/20 (kg)	10	14	18
Width x depth x height (mm)	791x707xh1760	791x874xh1760	791x1051xh1760
Drum diameter (mm)	756	756	756
Drum depth (mm)	420	585	767
Burners	2	2	2
Power (kcal/h)	25280	25280	25280
Power (kW)	0,7	0,7	0,7
Drain diameter (mm)	150	150	150
Air flow (m³/min)	20	20	20
Voltage (V)	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz
Weight (kg)	211	225	250
Volume (m³)	1.2	1.4	1.7
	6 547,00 EUR	7 546,00 EUR	7 847,00 EUR

On request : 230/3 50Hz • 1000 Kcal/h = 1,16 kW



IT Asciugatrice rotative professionali, gas

- Rotazione del tamburo alternato.
- Riscaldamento gas (batteria riscaldante).
- Pannello di controllo "Touch Screen".
- Affissione delle funzioni, plurilingue.
- 30 programmi memorizzati (riprogrammabili).
- Dispositivo di auto diagnosi.
- Funzione di raffreddamento in fine di ciclo e funzione anti squalcitura, facilitando la rifinitura della biancheria.
- Tamburo a biancheria in acciaio inossidabile AISI 304.
- Evacuazione esterna Ø 150 mm.
- Realizzazione in acciaio dipinto (pittura epoxy).
- Bottone di arresto di emergenza di tipo "pugno".

EN Gas professional rotary dryers

- Alternate rotation of the drum.
- Gas heating (heating battery).
- Control panel "Touch Screen".
- Function display, multilingual.
- 30 memorized programs (re-programmable).
- Auto diagnostic device.
- Cooling function at the end of the cycle and anti crumpling function, easing the linen finishing.
- Stainless steel AISI 304 drum.
- Exterior evacuation Ø 150 mm.
- Realization in painted steel (epoxy paint).
- Emergency stop button, "Hot shot" kind.

ES Secadoras rotativas profesionales, gas

- Rotación alternada del tambor.
- Calefacción gas (batería calentante).
- Panel de control "Touch Screen".
- Fijación de las funciones, multilingües.
- 30 programas memorizados (reprogramables).
- Dispositivo de auto diagnóstico.
- Función de enfriamiento al final de ciclo y función anti arrugas, facilitando el acabado de la ropa.
- Tambor a ropa blanca de acero inoxidable AISI 304.
- Evacuación exterior Ø 150 mm.
- Realización de acero pinta (pintura epoxy).
- Botón de freno de urgencia de tipo "puñetazo".



	DSG-23/TS	DSG-34/TS
Capacity 1/20 (kg)	23	34
Width x depth x height (mm)	1022x918xh1852	1022x1188xh1852
Drum diameter (mm)	977	977
Drum depth (mm)	590	870
Burners	3	4
Power (kcal/h)	32502	43336
Power (kW)	1,1	1,1
Drain diameter (mm)	200	200
Air flow (m³/min)	29	28
Voltage (V)	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz
Weight (kg)	312	352
Volume (m³)	2	2.7
	9 327,00 EUR	9 694,00 EUR

On request : 230/3 50Hz • 1000 Kcal/h • 1,16 kW



**TOUCH
SCREEN**



**NOMEX
FIREPROOFING
TEXTIL**

PLUS

IT Il Nomex è un tessuto ignifugo conforme alle norme di "protezione contro le fiamme ed i calori intensi" e ha delle proprietà anti-elettrostatiche. Gli altri vantaggi del Nomex sono: ininflammabilità, protezione contro il calore, alta resistenza ai prodotti chimici, antistatici, durabilità e comodità.

IT Stiratrici professionali

- Dotata di un sistema di aspirazione per evacuare l'evaporazione dell'umidità residua.
- Fodera del rullo in Nomex, tino in acciaio cromato.
- Quadro comandi "Touch screen" da 4.3".
- Affissione delle funzioni, plurilingue.
- 30 programmi memorizzati (riprogrammabili).
- Regolazione "automatica" della velocità e della temperatura.
- Dispositivo di raffreddamento del cilindro "Cool Down".
- Velocità di stiratura variabile.
- Proteggi dita e bottone di arresto di emergenza di tipo "pugno".
- Consegnato di serie con barra anti panico inferiore.
- Telaio in acciaio dipinto, pittura epoxy.

EN The Nomex is a fireproofing textile complied with the "protection against the flames and the intense heats" norms and has anti electrostatic properties. The other advantages of the Nomex are: non-flammable, protection against the heat, high resistance to the chemical products, antistatic, durability and comfort.

EN Professional ironers

- Equipped with an aspiration system for the evacuation of the evaporation of the residual humidity.
- Casing of the roll in Nomex, chromium-plated steel tank.
- Control panel "Touch Screen" (4.3").
- Function display, multilingual.
- 30 memory programs (re-programmable).
- "Automatic" regulation of the speed and temperature.
- Cooling device of the cylinder "Cool Down".
- Variable speed of the ironing.
- Finger-shield and emergency stop button, "Hot shot" kind.
- Delivered standard with lower anti panic bar.
- Frame in painted steel (epoxy paint).

ES Nomex es un textiles ignífugos conforme a las normas de "protección contra las llamas y los calores intensos" y tiene propiedades antielectroestáticas. Otras ventajas de Nomex son: non inflamable, protección contra el calor, la alta resistencia a los productos químicos, la anti-estática, la durabilidad y la comodidad.

ES Planchadoras profesionales

- Dotado de un sistema de aspiración para evacuar la evaporación de la humedad residual.
- Vestir del rodillo en Nomex, cuba de acero cromado.
- Panel de control electrónico "Touch Screen" de 4.3"
- Fijación de las funciones, multilingües.
- 30 programas memorizados (reprogrammables).
- Regulación "automática" de la velocidad y de la temperatura.
- Dispositivo de enfriamiento del cilindro "Cool Down".
- Velocidad de planchado variable.
- Protege dedos y botón de freno de urgencia de tipo "puñetazo".
- Entregada de serie con barra anti pánico inferior.
- Bastidor de acero pinta (pintura epoxy).



	DFN100/25-TS	DFN125/25-TS	DFN150/25-TS
Roller length (mm)	1000	1250	1500
Roller diameter (mm)	250	250	250
Width x depth x height (mm)	1513x716xh1072	1763x719xh1072	2013x719xh1072
Ironing speed (m/min)	1-10	1-10	1-10
Hourly production* (kg)	25	30	35
Residual humidity (%)	20	20	20
Power (kW)	4,9	5,8	8,1
Max, absorbed power (amp.)	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz
Voltage (V)	7	9	12
Weight (kg)	168	188	205
Volume (m³)	1,2	1,4	1,6
	6 406,00 EUR	7 368,00 EUR	7 896,00 EUR



PLUS

Ⓜ Il Nomex è un tessuto ignifugo conforme alle norme di "protezione contro le fiamme ed i calori intensi" e ha delle proprietà anti-elettrostatiche. Gli altri vantaggi del Nomex sono: ininflammabilità, protezione contro il calore, alta resistenza ai prodotti chimici, antistatici, durabilità e comodità.

Ⓜ Stiratrici professionali

- Dotata di un sistema di aspirazione per evacuare l'evaporazione dell'umidità residua.
- Fodera del rullo in Nomex, tino in acciaio cromato.
- Quadro comandi "Touch screen" da 4.3".
- Affissione delle funzioni, plurilingue.
- 30 programmi memorizzati (riprogrammabili).
- Regolazione "automatica" della velocità e della temperatura.
- Dispositivo di raffreddamento del cilindro "Cool Down".
- Velocità di stiratura variabile.
- Proteggi dita e bottone di arresto di emergenza di tipo "pugno".
- Consegnato di serie con barra anti panico inferiore.
- Telaio in acciaio dipinto, pittura epoxy.

Ⓜ The Nomex is a fireproofing textile complied with the "protection against the flames and the intense heats" norms and has anti electrostatic properties. The other advantages of the Nomex are: non-flammable, protection against the heat, high resistance to the chemical products, antistatic, durability and comfort.

Ⓜ Professional ironers

- Equipped with an aspiration system for the evacuation of the evaporation of the residual humidity.
- Casing of the roll in Nomex, chromium-plated steel tank.
- Control panel "Touch Screen" (4.3").
- Function display, multilingual.
- 30 memory programs (re-programmable).
- "Automatic" regulation of the speed and temperature.
- Cooling device of the cylinder "Cool Down".
- Variable speed of the ironing.
- Finger-shield and emergency stop button, "Hot shot" kind.
- Delivered standard with lower anti panic bar.
- Frame in painted steel (epoxy paint).

Ⓜ Nomex es un textiles ignífugos conforme a las normas de "protección contra las llamas y los calores intensos" y tiene propiedades antielectrostáticas. Otras ventajas de Nomex son: non inflamable, protección contra el calor, la alta resistencia a los productos químicos, la anti-estática, la durabilidad y la comodidad.

Ⓜ Planchadoras profesionales

- Dotado de un sistema de aspiración para evacuar la evaporación de la humedad residual.
- Vestir del rodillo en Nomex, cuba de acero cromado.
- Panel de control electrónico "Touch Screen" de 4.3"
- Fijación de las funciones, multilingües.
- 30 programas memorizados (reprogrammables).
- Regulación "automática" de la velocidad y de la temperatura.
- Dispositivo de enfriamiento del cilindro "Cool Down".
- Velocidad de planchado variable.
- Protege dedos y botón de freno de urgencia de tipo "puñetazo".
- Entregada de serie con barra anti pánico inferior.
- Bastidor de acero pinta (pintura epoxy).



	DFN150/33A-TS	DFN175/33A-TS	DFN200/33A-TS
Roller length (mm)	1500	1750	2000
Roller diameter (mm)	330	330	330
Width x depth x height (mm)	2013x719xh1142	2263x719xh1142	2513x719xh1142
Ironing speed (m/min)	1-10	1-10	1-10
Hourly production* (kg)	40	50	60
Residual humidity (%)	20	20	20
Power (kW)	8,1	11,1	14,1
Max. absorbed power (amp.)	13	16	21
Voltage (V)	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz
Weight (kg)	215	232	249
Volume (m ³)	1,7	1,9	2,1
	9 111,00 EUR	9 904,00 EUR	10 564,00 EUR

On request : 230/3 50Hz



TOUCH
SCREEN



PLUS

Ⓜ Macchine dotate di dispositivo per il telemanutenzione via GSM. Di serie con porta USB incorporata sul quadro comandi, unicamente per lavabiancheria.

Ⓜ Machines equipped with the device for the remote maintenance via mobile phones. Delivered standard with USB port on the control panel (only for the washing machine).

Ⓜ Máquinas dotadas de dispositivo para el telemantenimiento vía GSM. De serie con puerto USB incorporado sobre el tablero de mando (únicamente para lavadora).



DEES/11-TS

DEEB/18-TS

Ⓜ Lavabiancheria super centrifuga & essiccatoio rotativo profes.

- Computer di bordo "touch screen di 4,3" e 7".
- Realizzazione in acciaio dipinto, pittura epoxy, realizzazione frontale in acciaio inossidabile AISI 304.
- * Lavabiancheria, elettrico,
- Chiusura dell'oblò motorizzato.
- Controllo a compensazione, ancoraggio al suolo non necessario.
- Plurilingue, 200 programmi memorizzabili (8 programmi di fabbrica).
- Super centrifuga a 1000 giri/min. (fattore-G300).
- Tino e cesto in acciaio inossidabile AISI 304.
- Umidità residua 50%.
- Ricordo acqua calda o fredda.
- Catino superiore a 3 compartimenti per prodotti di lavaggio.
- Bottone di arresto di emergenza di tipo "pugno."
- Consegnato di serie con 3 dosatori "peristaltici" per detersivi liquido.
- * Essiccatoio (elettrico)
- Affissione delle funzioni (plurilingue).
- 30 programmi memorizzati (riprogrammabili).
- Dispositivo di auto diagnosi.
- Funzione di raffreddamento in fine di ciclo e funzione anti squalcitra, facilitando la rifinitura della biancheria.
- Tamburo a biancheria in acciaio inossidabile AISI 304.
- Evacuazione esterna Ø 150 mm.

Ⓜ Washing machine with super spin-drying & pro

- With "touch screen" embedded computer of 4.3" and 7"
- Realization in painted steel (epoxy paint), frontal realization in stainless steel AISI 304.
- * Washing machine (electric)
- Motorized closing of the porthole.
- Anti-balance control (no necessity for ground anchor).
- , multilingual, 200 memorable programs (8 programmed from factory).
- Super spin-drying 1000 turns/min. (factor-G 300).
- Stainless steel tank and basket AISI 304.
- Residual humidity 50%.
- Connection cold or warm water.
- Upper basin with 3 compartments for washing products.
- Emergency stop button, "Hot shot" kind.
- Delivered standard with 3 "peristaltic" measurement caps for liquid detergent.
- * Dryer (electric)
- Function display, multilingual.
- 30 memory programs (re-programmable).
- Auto diagnostic device.
- Stainless steel AISI 304 drum.
- Cooling function at the end of the cycle and anti crumpling function, easing the linen finishing.
- Exterior evacuation Ø 150 mm.

Ⓜ Lavadora a escurrido super & secadora rotati

- Ordenador de borde "touch screen de 4,3" y 7".
- Realización en acero lacado (pintura epoxy), realización frontal de acero inoxidable AISI 304.
- * Lavadora (eléctrica)
- Cierre de la ventanilla motorizada.
- Control a compensación (ninguna necesidad de anclaje al suelo).
- Multilingües, 200 programas memorizables (8 programados de fábrica).
- Escurrido super a 1000 rpm/min. (factor-G 300).
- Cuba y cesta en acero inox. AISI 304.
- 50% de humedad residual.
- Conexión agua caliente o fría.
- Palangana superior de 3 compartimentos para productos de lavado.
- Botón de freno de urgencia de tipo "puñetazo".
- Entregada de serie con 3 dosificadores "peristáltico" para detergente líquido.
- * Secadora (eléctrica)
- Fijación de las funciones (multilingües).
- 30 programas memorizados (reprogramables).
- Dispositivo de auto diagnóstico.
- Función de enfriamiento al final de ciclo y función anti arrugas facilitando el acabado de la ropa.
- Tambor de ropa de acero inoxidable AISI 304.
- Evacuación exterior Ø 150 mm.





	DEES/11-TS	DEEB/18-TS
Capacity (kg)	11	18
Drum diameter (mm)	535	700
Drum depth (mm)	470	470
Drum volume (liters)	110	180
Load diameter (mm)	282	380
High spin speed (rpm)	1002	947
Power (kW)	9	12
Water consumpt (liters)	176	297
Capacity 1/20 (kg)	11	18
Drum diameter (mm)	700	756
Drum depth (mm)	560	797
Load diameter (mm)	560	560
Power (kW)	14	18
Dryer Vent Air/Smokes (mm)	100	150
Air flow (m³/min)	3,75	10
Voltage (V)	400/3N 50Hz-60Hz	400/3N 50Hz-60Hz
Width x depth x height (mm)	720x1003xh1991	880x1196xh2159
Weight (kg)	404	645
Volume (m³)	1,7	2,7
	20 436,00 EUR	25 938,00 EUR

Ⓢ Lavare ed asciugare la vostra biancheria in meno di 1 m2...
Con DUPLEX-PLUS è possibile!!
 Soluzione ideale per ogni ristorante, hotel, piccole collettività che vogliono beneficiare delle economie e di tutti i vantaggi di un trattamento della sua biancheria in modo autonomo, ma che non dispongono di sufficientemente di spazio...
DUPLEX PLUS: una lava biancheria ed un essiccatoio rotativo sovrapposto permettendo di lavare ed asciugare fino a 18 kg di biancheria, simultaneamente!! Macchine dotate di dispositivo per il telemanutenzione via GSM. Di serie con porta USB incorporata sul quadro comandi, unicamente per lavabiancheria.

ADVANTAGE

Ⓢ Wash and dry your linen in less than 1m2...
Yes with DUPLEX-PLUS it's possible!!
 Ideal solution for restaurants, hotels, little collectivities which wish to enjoy the economies and other advantages of an autonomous linen treatment, but don't have enough space...
DUPLEX PLUS: stacked washing mashing and rotary dryer which allows washing and drying up to 18 kg of linen, simultaneously!! Machines equipped with the device for the remote maintenance via mobile phones. Delivered standard with USB port on the control panel (only for the washing machine).

Ⓢ Lavar y secar su ropa blanca en menos de 1 m2... ¡¡Sí con DUPLEX-PLUS es posible!!
 Solución ideal para todo restaurante, hoteles, pequeñas colectividades que desean economizar y gozar de todas las ventajas de un tratamiento de su ropa de manera autónomo, pero que no disponen de bastante espacio...
DUPLEX PLUS: ¡ uno lava ropa y un secadero rotativo superpuesto que permite lavar y secarse hasta 18 kg de ropa, simultáneamente!! Máquinas dotadas de dispositivo para el telemantenimiento vía GSM. De serie con puerto USB incorporado sobre el tablero de mando (únicamente para lavadora).



*Place your orders via Internet ...
 It's safer and faster ...*

www.diamond-europe.com



TOUCH
SCREEN



PLUS

Ⓜ Macchine dotate di dispositivo per il telemanutenzione via GSM. Di serie con porta USB incorporata sul quadro comandi, unicamente per lavabiancheria.

Ⓜ Machines equipped with the device for the remote maintenance via mobile phones. Delivered standard with USB port on the control panel (only for the washing machine).

Ⓜ Máquinas dotadas de dispositivo para el telemantenimiento via GSM. De serie con puerto USB incorporado sobre el tablero de mando (únicamente para lavadora).



DGES/11-TS

DGE/18-TS

Ⓜ Lavabiancherie super centrifuga & essiccatoi rotativi profes.

- Computer di bordo "touch screen di 4.3" e 7"
- Realizzazione in acciaio dipinto (pittura epoxy), realizzazione frontale in acciaio inossidabile AISI 304.
- * Lava biancheria (elettrico)
- Chiusura dell'oblò motorizzata.
- Controllo a compensazione, ancoraggio al suolo non necessario.
- Plurilingue, 200 programmi memorizzabili (8 programmi di fabbrica).
- Super centrifuga a 1000 giri/min. (fattore-G300).
- Tino e cesto in acciaio inossidabile AISI 304.
- Umidità residua 50%.
- Raccordo acqua calda o fredda.
- Catino superiore a 3 scomparti per prodotti di lavaggio.
- Bottone di arresto di emergenza di tipo "pugno."
- Consegna di serie con 3 dosatori "peristaltici" per detersivi liquidi.
- * Asciugatrice (gas)
- Riscaldamento gas (batteria riscaldante).
- Affissione delle funzioni (plurilingue).
- 30 programmi memorizzati (riprogrammabili).
- Dispositivo di auto diagnosi.
- Funzione di raffreddamento in fine di ciclo e funzione anti squalcitra, facilitando la rifinitura della biancheria.
- Tamburo a biancheria in acciaio inossidabile AISI 304.
- Evacuazione esterna Ø 150 mm.

Ⓜ Washing machine with super spin-drying & professional rotary dryer

- With "touch screen of 4.3" and 7" embedded computer
- Realization in painted steel (epoxy paint), frontal realization in stainless steel AISI 304.
- * Washing machine (electric)
- Motorized closing of the porthole.
- Anti-balance control (ground anchor not necessary).
- Multilingual, 200 memorizable programs (8 programmed from factory).
- Super spin-drying 1000 turns/min. (factor-G 300).
- Stainless steel tank and basket AISI 304.
- Residual humidity 50%.
- Cold or warm water connection.
- Upper basin with 3 compartments for washing products.
- Emergency stop button, "Hot shot" kind.
- Delivered standard with 3 "peristaltic" measurement cap for liquid detergent.
- * Dryer (gas)
- Gas heating (heating battery).
- Function display (multilingual).
- 30 memorized programs (re-programmable).
- Auto diagnostic device.
- Stainless steel AISI 304 drum.
- Cooling function at the end of the cycle and anti crumpling function, easing the washing finishing.
- Exterior evacuation Ø 150 mm.

Ⓜ Lavadoras a escurrido super & secadoras rotativas profesionales

- Ordenador de borde "touch screen de 4.3" y 7"
- Realización de acero pintado (pintura epoxy), realización frontal de acero inoxidable AISI 304.
- * Lava ropa (eléctrica)
- Cierre de la ventanilla motorizada.
- Control a compensación (ninguna necesidad de anclaje al suelo).
- Multilingües, 200 programas memorizables (8 programados de fábrica).
- Escurrido super a 1000 rpm/min. (factor-G 300).
- Cesta y cesta de acero inoxidable AISI 304.
- 50% de humedad residual.
- Conexión agua caliente o fría.
- Palangana superior de 3 compartimentos para productos de lavado.
- Botón de freno de urgencia de tipo "puñetazo".
- Entrega de serie con 4 dosificadores "peristáltico" para detergente líquido.
- * Secadero (gas)
- Calefacción gas (batería calentante).
- Fijación de las funciones (multilingües).
- 30 programas memorizados (reprogramables).
- Dispositivo de auto diagnóstico.
- Función de enfriamiento al final de ciclo y función anti arrugas, facilitando el acabado de la ropa.
- Tambor a ropa de acero inoxidable AISI 304.
- Evacuación exterior Ø 150 mm.





	DGES/11-TS	DGEB/18-TS
Capacity (kg)	11	18
Drum diameter (mm)	535	700
Drum depth (mm)	470	470
Drum volume (liters)	110	180
Load diameter (mm)	282	380
High spin speed (rpm)	1002	947
Power (kW)	9	12
Water consumpt (liters)	176	297
Capacity 1/20 (kg)	11	18
Drum diameter (mm)	700	756
Drum depth (mm)	560	797
Load diameter (mm)	560	560
Power (kcal/h)	9459	15478
Dryer Vent Air/Smokes (mm)	100	150
Air flow (m³/min)	3,75	10
Voltage (V)	400/3N 50Hz-60Hz	400/3N 50Hz-60Hz
Width x depth x height (mm)	720x1003xh1991	880x1196xh2159
Weight (kg)	404	660
Volume (m³)	1,7	2,70
	20 436,00 EUR	25 938,00 EUR

ADVANTAGE

☞ Lavare ed asciugare la vostra biancheria in meno di 1 m2...

Con DUPLEX-PLUS è possibile!!

Soluzione ideale per ogni ristorante, hotel, piccole collettività che vogliono beneficiare delle economie e di tutti i vantaggi di un trattamento della sua biancheria in modo autonomo, ma che non dispongono di sufficientemente di spazio...

DUPLEX PLUS: una lava biancheria ed un essiccatoio rotativo sovrapposto permettendo di lavare ed asciugare fino a 18 kg di biancheria, simultaneamente!! Macchine dotate di dispositivo per il telemanutenzione via GSM. Di serie con porta USB incorporata sul quadro comandi, unicamente per lavabiancheria.

☞ Wash and dry your linen in less than 1m2...

Yes with DUPLEX-PLUS it's possible!!

Ideal solution for restaurants, hotels, little collectivities which wish to enjoy the economies and other advantages of an autonomous linen treatment, but don't have enough space...

DUPLEX PLUS: stacked washing mashing and rotary dryer which allows washing and drying up to 18 kg of linen, simultaneously!! Machines equipped with the device for the remote maintenance via mobile phones. Delivered standard with USB port on the control panel (only for the washing machine).

☞ Lavar y secar su ropa blanca en menos de 1 m2... ¡¡Si con DUPLEX-PLUS es posible!!


Solución ideal para todo restaurante, hoteles, pequeñas colectividades que desean economizar y gozar de todas las ventajas de un tratamiento de su ropa de manera autónomo, pero que no disponen de bastante espacio...

DUPLEX PLUS: ¡ uno lava ropa y un secadero rotativo superpuesto que permite lavar y secarse hasta 18 kg de ropa, simultáneamente!! Máquinas dotadas de dispositivo para el telemantenimiento vía GSM. De serie con puerto USB incorporado sobre el tablero de mando (únicamente para lavadora).



Our design office

help you to create an graphic projecting, presentations and budgeting for collective catering (rendering, printing layouts and technical legends).



PLL/1

185,00 EUR

mm : 810x510xh750

IT Carrello per biancheria su ruote, pieghevole

- Struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio, vernice epossidica bianca.
- Ruote girevoli.
- Con ruote Ø 80 mm.

EN Laundry basket on castors, folding stool

- Foldable structure in tube and steel wire, white epoxy paint.
- Swivel castors.
- With wheels Ø 80 mm.

ES Canasta a ropa sobre ruletas, silla de tijera

- Estructura plegable en tubo y alambre de acero, pintura epoxi blanca.
- Ruedas giratorias.
- Con ruedas Ø 80 mm.


S/PL1

108,00 EUR

IT Sacco per biancheria per PPL/1 & PLP/1

EN Laundry bag for models PPL/1 & PLP/1

ES Talega de ropa sucia para PLL/1 & PLP/1



PLP/1

431,00 EUR

mm : 780x520xh770

IT Carrello per biancheria su ruote, pieghevole

- Struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio, vernice epossidica bianca.
- Ruote girevoli.
- Con ruote Ø 100 mm.

EN Laundry basket on castors, folding

- Foldable structure in tube and steel wire, white epoxy paint.
- Swivel castors.
- With wheels Ø 100 mm.

ES Canasta a ropa sobre ruletas, silla de tijera

- Estructura plegable en tubo y alambre de acero, pintura epoxi blanca.
- Ruedas giratorias.
- Con ruedas Ø 100 mm.


S/PL1

108,00 EUR

IT Sacco per biancheria per PPL/1 & PLP/1

EN Laundry bag for models PPL/1 & PLP/1

ES Talega de ropa sucia para PLL/1 & PLP/1



PLP/2

446,00 EUR

mm : 980x600xh870

IT Carrello per biancheria su ruote, pieghevole

- Struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio, pittura epoxy bianco.
- Ruote girevoli.
- Con ruote Ø 100 mm.

EN Laundry basket on castors, folding stool

- Folding structure in tube and steel wire, paint white epoxy.
- Swivelling castors.
- With wheels Ø 100 mm.

ES Canasta a ropa sobre ruletas, silla de tijera

- Estructura plegable en tubo e hilo de acero barnizados blanco.
- Ruedas piroettanti Ø 100 mm.

S/PL2

114,00 EUR

IT Sacco per biancheria per PLP/2

EN Bag for washing for PLP/2

ES Talega de ropa sucia para PLP/2